



Le maillage rapide est un type de maillon très efficace pour réaliser des connexions de chaîne rapides. La forme hexagonale externe combinée au filetage interne du dispositif de fermeture garantit une fonctionnalité parfaite et une sécurité d'application optimale.

CONSEILS: Pour éviter de mettre la sécurité en danger, ne dépassez jamais la charge de travail S.W.L. que chaque mesure a établi. La qualité de la finition garantit une bonne résistance à la corrosion. Usage industriel, joint de chaîne et câble (pas d'EPI).

**MATÉRIEL:** Acier c15  
**FINITION:** Zingué

Dimension d	Dénomination	Référence	L	B	A	E	Charge de travail S.W.L (kg)	Boîtage	Emballage
3,5	MRC 103	09524010	36	5	17	11,5	50	100	2000
4	MRC 104	09524029	39,5	5,5	19	12,5	90	100	1800
5	MRC105	09524037	48	6,5	23	15	140	100	1000
6	MRC 106	09524045	57	7,5	26	19	200	100	600
7	MRC107	09524053	66	8	30	21	275	50	400
8	MRC 108	09524061	76	10	34	23	350	50	300
9	MRC 109	09524070	83	11	37	26	450	25	150
10	MRC 110	09524088	89	12	40	29	550	25	150
12	MRC 112	09524096	107	15	49	32	750	25	100
14	MRC 114	09524109	121	17	54	39,5	1.100	25	75