



C'est l'élément le plus fonctionnel, économique, rapide et pratique pour réaliser des liaisons avec des objets généralement destinés à être accrochés.

Sa parfaite symétrie en forme de « S » et la proportionnalité de chaque longueur par rapport à son épaisseur correspondante garantissent une excellente sécurité d'application.

CONSEILS: Galvanisé qui ne convient pas aux charges de travail lourdes. La qualité du revêtement garantit une bonne résistance à la corrosion.

MATÉRIEL: Acier c15
FINITION: Zingué

Ø Dimension D	Dénomination	Référence	B	A	C	Charge de travail W.W.L (kg)	Boîtage	Emballage
3	ESE 103	09528601	7	25	3,5	7	200	4000
3,5	ESE 103,5	09528610	9	30	4	15	200	4000
4	ESE 104	09528628	11	35	5	20	200	2000
4,5	ESE 104,5	09528636	12	40	5	25	200	2000
5	ESE 105	09528644	14	45	5,5	30	200	800
6	ESE 106	09528652	16	55	7	50	100	600
7	ESE 107	09528660	20	65	7,5	70	50	400
8	ESE 108	09528679	23	75	8,5	130	50	200
9	ESE 109	09528687	24	90	11	150	25	150
10	ESE 110	09528695	25	103	13	180	25	100