



Grâce à sa conception articulée, et sans avoir besoin d'outils spéciaux, nous pouvons assembler et démonter, et même étendre très rapidement et efficacement, l'union de chaînes pour soulever ou transporter des éléments lourds, des structures ou des gadgets. La fermeté de la fixation est garantie grâce à l'excellente fonctionnalité du verrou qui agit comme une retenue dans la partie centrale de la goupille et comme une butée contre les deux parois internes de la partie où se produit l'articulation.

**MATÉRIEL:** Acier allié de grade 80  
**FINITION:** Rouge

**CONSEILS:** Pour éviter de mettre la sécurité en danger, ne dépassez jamais la charge de travail S.W.L. que vous avez spécifié pour chaque mesure.

Dimension de la chaîne Ø (mm)	Dénomination	Référence	B1	D1	H1	H	ØE	Charge de travail S.W.L (kg)	Boîtage	Emballage
6	UNS 1/4"	09531753	15,2	7,5	18,5	45,5	8,5	1.120	10	160
7	UNS 9/32"	09531761	19,5	9	24	59,5	11	1.500	10	80
8	UNS 5/16"	09531791	19,5	9	24,5	62	10,5	2.000	5	80
10	UNS 3/8"	09531770	26	11,8	28	69,8	12,5	3.150	5	40
13	UNS 1/2"	09531788	30	15,5	36,5	91	15,5	5.300	5	20
16	UNS 5/8"	09531789	36	19	41	102	18,5	8.000	1	8

Ces produits ne sont pas des EPI (équipements de protection individuelle).