Crochet auto-fermeture boucle



Le crochet à fermeture automatique est adapté pour une utilisation avec des chaînes à 80º. Le dispositif de fermeture automatique permet d'obtenir la garantie maximale en termes de sécurité. La force de traction propre de la charge empêche son ouverture accidentelle. Dans le modèle avec fourche et axe, cela facilite la mobilité directionnelle de la charge.

CONSEILS: La conception en retrait des extrémités de l'ouverture de la serrure protège contre les dommages et les éraflures. Pour éviter de mettre la sécurité en danger, ne dépassez jamais la charge de travail S.W.L. qui a chaque mesure spécifiée.

MATÉRIEL: Acier allié de grade 80
FINITION: Crochet et fermeture automatique: Rouge
Goupille: Noir

Dimension de la chaîne Ø (mm)	Dénom.	Référence	B	C	L	P	R	r	T	R1	H	Charge de travail S.W.L (kg)	Boîtage	Emballage
6	GAH 1200	09527158	9,2	7	28,3	8	95,5	16,5	32	130	71	1.120	1	16
7 - 8	GAH 2000	09527166	9,5	9	33,7	9	114	21	40	160	90	2.000	1	8
10	GAH 3200	09527174	13	14,5	43,1	13	142	27,5	44	195	107	3.150	1	1
13	GAH 5400	09527182	14,5	18	50,9	16	181	33,5	59	250	132	5.300	1	6
16	GAH 8000	09527190	19,2	20,2	61,6	20	205,5	41,5	74	295	170	8.000	1	25

Ces produits ne sont pas des EPI (équipements de protection individuelle).