



Le crochet autobloquant rotatif est adapté à une utilisation avec une chaîne à 80°. Le dispositif autobloquant vous permet d'obtenir la garantie maximale en termes de sécurité. La force de traction propre de la charge empêche son ouverture accidentelle. La structure annulaire rotative facilite la mobilité directionnelle de la charge. La conception de l'écrou d'assemblage du crochet avec la bague rotative au moyen d'un axe DIN 1481 empêche son desserrage.

CONSEILS: La conception en retrait des extrémités de l'ouverture de la serrure protège contre les dommages et les éraflures. Afin de ne pas mettre la sécurité en danger, ne dépassez pas la charge de travail S.W.L. que vous avez spécifié pour chaque mesure.

**MATÉRIEL:** Acier allié de grade 80  
**FINITION:** Crochet et fermeture automatique: Rouge

Dimension de la chaîne Ø (mm)	Dénomination	Référence	L	R	r	B	C	D	R1	H	Charge de travail S.W.L (kg)	Boîtage	Emballage
6	GAG 1200	09529760	28,3	149,5	16,5	32,5	24,5	11,5	180	71	1.120	1	20
7 - 8	GAG 2000	09529778	33,7	182	21	35	25,4	12,7	222	90	2.000	1	10
10	GAG 3200	09529786	43,1	215,5	27,5	42	32,2	15	260	107	3.150	1	6
13	GAG 5400	09529794	50,9	265,5	33,6	49	43	17,5	325	137	5.300	1	2
16	GAG 8000	09529802	61,6	323,3	41,5	61	55	21,5	395	170	8.000	1	2

Ces produits ne sont pas des EPI (équipements de protection individuelle).