



L'anneau principal ovale est indispensable pour les applications où des élingues à chaînes ou à câbles doivent être assemblées. Grâce à la qualité du matériel avec lequel il est fabriqué, il peut supporter de lourdes charges de travail.

CONSEILS: Pour éviter de mettre la sécurité en danger, ne dépassez jamais la charge de travail S.W.L. que vous avez spécifié pour chaque mesure.

MATÉRIEL: Acier allié de grade 80
FINITION: Crochet et fermeture automatique: Rouge

| Dimension de la chaîne Ø (mm) 1 branche | Dimension de la chaîne Ø (mm) 2 branches | Dénom. | Référence | A | B | D | S | X | Charge de travail S.W.L. (kg) | Boîtage | Emballage |
|--|---|---------|-----------|-----|-----|----|----|----|----------------------------------|---------|-----------|
| 7 | 6 | AMO 107 | 09523851 | 110 | 60 | 13 | 7 | 25 | 1.600 | 5 | 20 |
| 8 | 7 | AMO 108 | 09524117 | 110 | 60 | 16 | 7 | 25 | 2.120 | 5 | 20 |
| 10 | 8 | AMO 110 | 09524125 | 135 | 75 | 18 | 8 | 28 | 3.150 | 5 | 5 |
| 13 | 10 | AMO 113 | 09524133 | 160 | 90 | 22 | 11 | 35 | 5.300 | 2 | 2 |
| 16 | 13 | AMO116 | 09524141 | 180 | 100 | 26 | 13 | 43 | 8.000 | 2 | 1 |