



Il existe 4 modèles différents (A, B, C ou D).

La fermeture de ressort SRV est un élément d'une grande utilité pour la fixation et le positionnement de panneaux mobiles et d'accès avec sa tige correspondante ou complément de fermeture. Le type de fermeture en forme de A se fixe au panneau par le biais d'un filetage ou d'un poinçonnage, et celui en forme de B et de C se fixe au panneau par le biais d'une fixation d'auto retenue.

**MATÉRIEL:** Acier pour ressorts CK67S (DIN 10132-4)  
**FINITION:** Huilage anti oxydant  
 Modèle C : Zingué

| Dénomination | Référence | H            | A          | B         | S<br>±0.05 | e         | Ø D      | Modèle | Boîtage | Emballage |
|--------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|--------|---------|-----------|
| SRV1657      | 02260015  | 15,8 -0 +1.0 | 50,40 ±1.0 | 17,4 ±0.1 | 0,5        | 07 - 4,0  | 4,0 ±0.1 | A      | 2.500   | 2.500     |
| SRV1682      | 02260023  | 7,0 ±0.2     | 25,50 ±0.2 | 11,0 ±0.2 | 0,4        | 1,0 - 2,0 | 3,3 ±0.2 | B      | 500     | 4.000     |
| SRV4434      | 02260082  | 13,6 ±0.3    | 17,80 ±0.3 | 6,0 ±0.2  | 0,5        | 0,9 - 1,2 | - -      | C      | 1.000   | 8.000     |
| SRV2108      | 02260031  | 17,0 ±0.3    | 29,00 ±1.0 | 16,0 ±0.1 | 0,5        | 0,8 - 1,8 | - -      | D      | 500     | 4.000     |
| SRV1840      | 02260041  | 17,0 ±0.3    | 29,00 ±1.0 | 16,0 ±0.1 | 0,4        | 0,8 - 1,8 | - -      | D      | 500     | 4.000     |
| SRV2108      | 02260032  | 17,0 ±0.3    | 23,25 ±0.3 | 16,0 ±0.2 | 0,6        | 0,9 - 1,2 | - -      | D      | 500     | 4.000     |

