



Elle vient employée dans les secteurs comme celui de l'industrie, de l'agriculture sans oublier les utilisations génériques. La norme Din 5685/A nous indique la relation entre le pas du lien et son ampleur : les chaînes réglementées pour cette norme permettent tâches de traction, glissement, balisage et signalisation au même temps que le traitement zingué agit comme protection de l'acier vers les agents corrosifs.

MATÉRIEL: Acier Q235 Grade 30
FINITION: Zinguée

Présentation : Boîte avec fenêtre

Référence	Mesure	Ød mm	t mm	b mm	Charge de travail N	Charge de la preuve N	Charge de rupture N	Poids kg / mètre	Boîtage mètres / box
09300052	2,0	2,0	12	8	250	500	1.250	0,07	60
09300055	2,5	2,5	14	10	375	750	2.000	0,10	60
09300058	3,0	3,0	16	12	560	1.120	2.800	0,15	60
09300061	4,0	4,0	19	16	1.000	2.000	5.000	0,30	50
09300064	5,0	5,0	21	20	1.575	3.250	7.750	0,50	30
09300067	6,0	6,0	24	24	2.250	4.500	11.500	0,70	30
09300070	7,0	7,0	28	28	3.000	6.000	15.000	1,00	25
09300073	8,0	8,0	32	32	4.000	8.000	20.000	1,30	20
09300076	9,0	9,0	36	36	5.000	10.000	25.000	1,60	15
09300079	10,0	10,0	40	40	6.250	12.500	31.000	2,05	10
09300082	12,0	12,0	48	48	9.000	18.000	45.000	2,85	8
09300085	14,0	14,0	56	56	18.400	36.800	92.000	3,80	6
09300088	16,0	16,0	64	64	24.000	48.000	12.000	5,40	5