



Pont droit

Les colliers ASFA L (9 mm) à double pont ou un seul pont sont fabriqués pour devenir une solution idéale pour l'installation de tubes spiralés avec acier à l'intérieur.

La géométrie et la conception des ponts permettent assurer un parfait montage du collier en plus d'assurer l'étanchéité de l'application.

Spécialement utilisé à des diamètres moyens et grands, dans lesquels la principale application sont les tubes de ventilation ou bien les tubes pour le transport de matériaux moyennant de l'air.

MATÉRIEL: Acier inoxydable
W2 AISI 430

RÉSISTANCE À LA CORROSION: 72 heures au brouillard salin ASTM B-117

1 PONT

Référence	Dimension	Gamme de serrage effective		Dimensions du pont				Boîtage
		1 Pont	A	B	C	D		
A1PD3250W2L	32-50	32-46	10	12	3,00	5	100	
A1PD4060W2L	40-60	40-56	10	12	3,10	5	100	
A1PD5070W2L	50-70	50-66	10	12	3,20	5	100	
A1PD6080W2L	60-80	60-76	10	12	3,30	5	100	
A1PD7090W2L	70-90	70-86	10	12	3,40	5	50	
A1PD80100W2L	80-100	80-96	10	12	3,50	5	50	
A1PD90110W2L	90-110	90-106	10	12	3,60	5	25	
A1PD100120W2L	100-120	100-116	10	12	3,70	5	25	
A1PD110130W2L	110-130	110-126	10	12	3,80	5	25	
A1PD120140W2L	120-140	120-136	10	12	3,90	5	25	
A1PD130150W2L	130-150	130-146	10	12	3,10	5	25	
A1PD140160W2L	140-160	140-156	10	12	3,11	5	25	