



Un ancrage métallique est utilisé pour fixer un élément métallique structurel ou non structurel au béton, à la brique ou à tout autre élément de base qui supporte des charges élevées.

Cette fixation au moyen de l'ancrage du manchon au matériau de base lui permet de supporter des charges sans avoir besoin d'utiliser des résines chimiques et la charge peut être effectuée en même temps que l'installation sans avoir besoin d'attendre.

Cette cheville doit être expansée dans le trou qui a été préalablement réalisé et pour cela il est nécessaire d'effectuer le bon couple de serrage sur la vis pour assurer l'application.

MATÉRIEL: Acier au carbone
Anneau en nylon rouge

FINITION: Zingué blanc

Mesure M x L	Référence	Ø Mèche de forage mm	Couple de serrage Nm	Épaisseur à fixer mm	Résistance Tension d'extraction kN	Résistance au cisaillement kN	Boitage	Emballage
6 x 45	09108187	8	15	10	3,5	1,9	250	1.000
6 x 45	09108005	9	15	10	3,5	1,9	250	1.000
6 x 60	09108195	8	15	25	3,5	1,9	100	600
6 x 60	09108013	9	15	25	3,5	1,9	200	800
8 x 60	09108208	10	25	35	5,3	3,4	100	600
8 x 60	09108021	11	25	15	5,3	3,4	150	600
8 x 80	09108216	10	25	35	5,3	3,4	100	600
8 x 80	09108030	11	25	35	5,3	3,4	100	400
10 x 70	09108224	12	35	15	7,5	5,4	50	200
10 x 70	09108048	14	35	15	7,5	5,4	100	300
10 x 100	09108232	12	35	45	7,5	5,4	50	200
10 x 100	09108056	14	35	45	7,5	5,4	75	300
12 x 80	09108064	16	50	15	10,2	7,8	50	200
16 x 110	09108072	20	120	35	14,3	14,5	25	150